



Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

## CRV N - Вертикальные многоступенчатые насосы из нерж.стали

### 74144019 CRV 90-6CN A-D-E-HQQE-E



Внимание!  
Фото товара может отличаться  
от реального

#### Описание модельного ряда:

Насосы CRV..N представляют собой вертикальные многоступенчатые центробежные насосы. Все элементы данных насосов, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, выполнены из высококачественной нержавеющей стали марки AISI316. Эти насосы поставляются в различных типоразмерах и с различным количеством ступеней для обеспечения требуемого расхода и давления, в т.ч. с номинальной подачей до 320 м³/ч.

Конструкция «ин-лайн» позволяет устанавливать насос на горизонтальном однотрубном трубопроводе с соосным горизонтальным расположением всасывающего и напорного патрубков одинакового размера. Такая схема расположения обеспечивает более компактную конструкцию насоса. Насосы поставляются в различных типоразмерах и с различным количеством ступеней для обеспечения требуемого расхода и давления.

Насос CRV..N состоит из двух основных компонентов: электродвигателя и насосного агрегата. Электродвигатель представляет собой высокоэффективный электродвигатель, соответствующий стандартам IE2/IE3. Насосный агрегат состоит из оптимизированной гидравлической части, различных типов соединений, цилиндрического кожуха, головной части и других деталей.

#### Область применения модельного ряда:

- СИП-мойки;
- Фильтрация и перекачивание воды для станций водоснабжения;
- Распределение воды из станций водоснабжения;
- Повышение давления в магистральных трубопроводах;
- Перекачивание технологической воды;
- Подпитка котлов;
- Охлаждение и кондиционирование воздуха;
- Системы пожаротушения;
- Перенос специальных жидкостей и пр.

#### Основные преимущества модельного ряда:

- Электродвигатели высокого класса энергоэффективности IE3;
- Защита PTC во всех электродвигателях от 3 кВт;
- Наличие версий из стали AISI316;
- Модели с номинальной подачей до 320 м³/ч;
- Высокотемпературные версии до +140 °C.

#### Рекомендуемые принадлежности для оборудования:

| Назначение               | Артикул  | Наименование            | Прайс с НДС |
|--------------------------|----------|-------------------------|-------------|
|                          | 74144019 | CRV 90-6CN A-D-E-HQQE-E | По запросу  |
| Преобразователь частоты: | 52111016 | CUE10-4T045B-E-NP       | По запросу  |



Скачать каталог



Скачать руководство  
по эксплуатации



Скачать сертификат



Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

| Описание | Значение |
|----------|----------|
|----------|----------|

**Общие сведения**

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Артикул:               | 74144019                |
| Наименование продукта: | CRV 90-6CN A-D-E-HQQE-E |
| Прайс-лист с НДС:      | По запросу              |

**Технические данные**

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Номинальный расход:       | 90 м³/ч   |
| Номинальный напор:        | 129 м     |
| Мах расход:               | 110 м³/ч  |
| Мах напор:                | 192 м     |
| Тип установки уплотнения: | Одинарное |

**Материалы**

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Корпус:          | Нерж. сталь (AISI 316) |
| Рабочее колесо:  | Нерж. сталь (AISI 316) |
| Уплотнение вала: | HQQE                   |

**Монтаж**

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Расположение при монтаже:              | Вертикальное    |
| Температура окружающей среды:          | -25 .. 50 °C    |
| Мах рабочее давление:                  | 25 бар          |
| Мах давление при заданной температуре: | 25 бар / 120 °C |
| Стандарт трубного присоединения:       | DIN             |
| Размер всасывающего патрубка:          | DN 100          |
| Размер напорного патрубка:             | DN 100          |
| Допустимое давление фланцев:           | PN 25           |
| Монтажная длина:                       | 380 мм          |

**Жидкость**

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Диапазон температуры жидкости: | -20 .. 120 °C |
|--------------------------------|---------------|

**Данные электрооборудования**

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Стандарт электродвигателя:       | IEC                   |
| Типоразмер электродвигателя:     | 225M                  |
| Номинальная мощность - P2:       | 45 кВт                |
| Номинальное напряжение:          | 3x380D/660Y В (50 Гц) |
| Номинальный ток:                 | 80,8 / 46,5 А         |
| Номинальная скорость:            | 2965 об/мин           |
| Количество полюсов:              | 2                     |
| Класс энергоэффективности (EEI): | IE3                   |
| КПД двигателя:                   | 0,94                  |
| Степень защиты (IEC 34-5):       | IP 55                 |
| Класс изоляции (IEC 85):         | F                     |
| Защита электродвигателя:         | PTC                   |
| Сos ф:                           | 0,9                   |
| Тип монтажа ЭД:                  | V1                    |


**Рекомендуемые принадлежности**

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Преобразователь частоты: | 52111016 |
|--------------------------|----------|


**Другое**

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Температура хранения: | -25 .. 70 °C |
| Масса нетто:          | 440 кг       |

74144019 CRV 90-6CN A-D-E-HQQE-E

**Параметры системы:**

Перекачиваемая жидкость = Вода  
Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C  
Плотность = 998.2 кг/м³


**CRV N - Вертикальные многоступенчатые насосы из нерж.стали**

Внимание!  
Фото товара может отличаться  
от реального



Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

74144019 CRV 90-6CN A-D-E-HQQE-E




## Параметры системы:

Перекачиваемая жидкость = Вода

Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C

Плотность = 998.2 кг/м³




Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2025.10.03]

Настоящее предложение не имеет никакой юридической силы для компании ООО "Вандйорд Групп" (пока от уполномоченного лица компании в письменной форме не будет заключено юридически обязывающее соглашение/соглашение о порядке ведения переговоров). Содержание настоящего предложения, включая все вложения, не является офертой в соответствии со статьями 435, 443 Гражданского Кодекса РФ и/или акцептом в соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса РФ. Условия поставки и оплаты товара как существенные подлежат дополнительному согласованию. Обмен электронными документами/сообщениями с вложением настоящего предложения, не является основанием и формой для заключения договора согласно Статье 434 Гражданского Кодекса РФ. Любой, кто обменивается сообщениями с ООО "Вандйорд Групп", считается принявшим настоящие условия и связанные с этим риски.



Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

**Габаритный чертеж  
74144019 CRV 90-6CN A-D-E-HQQE-E**



Скачать BIM

Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2025.10.03]

Настоящее предложение не имеет никакой юридической силы для компании ООО "Вандйорд Групп" (пока от уполномоченного лица компании в письменной форме не будет заключено юридически обязывающее соглашение/соглашение о порядке ведения переговоров). Содержание настоящего предложения, включая все вложения, не является офертой в соответствии со статьями 435, 443 Гражданского Кодекса РФ и/или акцептом в соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса РФ. Условия поставки и оплаты товара как существенные подлежат дополнительному согласованию. Обмен электронными документами/сообщениями с вложением настоящего предложения, не является основанием и формой для заключения договора согласно Статье 434 Гражданского Кодекса РФ. Любой, кто обменивается сообщениями с ООО "Вандйорд Групп", считается принявшим настоящие условия и связанные с этим риски.




Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

**Электросхема  
74144019 CRV 90-6CN A-D-E-HQQE-E**



**Соединение треугольником**



**Соединение звездой**