



Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

## 77111009 JLM 4-8 L-F-C-R-1-E

### Описание модельного ряда:

Соленоидные насосы мембранного типа также известны как электромагнитные дозировочные насосы. Принцип действия: сердцем соленоидного насоса является катушка индуктивности. Внутри нее движется шток, или плунжер, соединенный с мембраной. Во время движения плунжера мембрана соответственно изгибается – изменяется объем рабочей камеры.



Внимание!  
Фото товара может отличаться  
от реального

### Область применения модельного ряда:

- Вода плавательных бассейнов;
- Градирни;
- Химическая промышленность;
- Автомойка;
- Иригация.

### Основные преимущества модельного ряда:

- Компактные размеры;
- Простота и удобство установки и эксплуатации;
- Недорогое техническое обслуживание;
- Возможность работы «в сухую»;
- Рабочие элементы не требуют смазки.

Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2025.10.04]



Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

| Описание                                    | Значение                                 |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Общие сведения</b>                       |                                          |
| Артикул:                                    | 77111009                                 |
| Наименование продукта:                      | JLM 4-8 L-F-C-R-1-E                      |
| Прайс-лист с НДС:                           | По запросу                               |
| <b>Технические данные</b>                   |                                          |
| Мак расход:                                 | 4 л/ч                                    |
| Глубина регулирования:                      | 1:10                                     |
| Точность дозирования:                       | ±2 %                                     |
| Мак противодавление:                        | 8 бар                                    |
| <b>Материалы</b>                            |                                          |
| Прокладка:                                  | PTFE                                     |
| Мембрана:                                   | PTFE композитный                         |
| Дозировочная головка:                       | SS316L                                   |
| Шарик:                                      | Керамика                                 |
| <b>Монтаж</b>                               |                                          |
| Температура окружающей среды:               | 0 .. 40 °C                               |
| Относительная влажность воздуха:            | макс 92 % (без конденсации) конденсации) |
| Мак допустимое давление на входе:           | 5 бар                                    |
| Размер всасывающего патрубка:               | Гибкая трубка PE, 5/8 мм                 |
| Размер напорного патрубка:                  | Гибкая трубка PE, 5/8 мм                 |
| <b>Жидкость</b>                             |                                          |
| Мак вязкость:                               | 500 мПа·с                                |
| <b>Данные электрооборудования</b>           |                                          |
| Номинальная мощность - P2:                  | 0,028 кВт                                |
| Номинальное напряжение:                     | 1 x 220 V                                |
| Степень защиты (IEC 34-5):                  | IP 65                                    |
| Класс изоляции (IEC 85):                    | F                                        |
| Кабель питания:                             | 2 м                                      |
| Сетевая вилка:                              | EU                                       |
| Взрывозащищенное исполнение:                | Нет                                      |
| Уровень шума:                               | ≤ 65 дБа                                 |
| <b>Система управления</b>                   |                                          |
| Режим управления:                           | Ручной                                   |
| Калибровка производительности:              | Да                                       |
| Аналоговый вход/выход:                      | Нет                                      |
| Реверс сигнала 4–20 мА:                     | Нет                                      |
| Линейный режим 4–20 мА:                     | Нет                                      |
| Импульсный сигнал:                          | Нет                                      |
| Внешний Старт/Стоп:                         | Нет                                      |
| Функция Таймер:                             | Нет                                      |
| Таймер циклического режима:                 | Нет                                      |
| Дозирование заданного объема (партия):      | Нет                                      |
| Индикация уровня:                           | Нет                                      |
| Автоматическая остановка при низком уровне: | Нет                                      |
| Контроль давления:                          | Нет                                      |
| Протокол связи:                             | Нет                                      |
| Модуль управления:                          | Дисплей с индикацией производительности  |
| Индикация ошибок:                           | Нет                                      |
| <b>Другое</b>                               |                                          |
| Температура хранения:                       | –10 .. +50 °C                            |



Внимание!  
Фото товара может отличаться  
от реального



+7 (495) 737-30-00  
+7 (495) 730-36-55  
info.moscow@vandjord.com  
<https://vandjord.com>



Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

Описание

Значение

Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2025.10.04]