



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

77112004 JLM-P 2-10 P-V-C-R-1-E



Внимание!
Фото товара может отличаться
от реального

Описание модельного ряда:

Соленоидные насосы мембранного типа также известны как электромагнитные дозировочные насосы. Принцип действия: сердцем соленоидного насоса является катушка индуктивности. Внутри нее движется шток, или плунжер, соединенный с мембраной. Во время движения плунжера мембрана соответственно изгибается – изменяется объем рабочей камеры.

Область применения модельного ряда:

- Вода плавательных бассейнов;
- Градирни;
- Химическая промышленность;
- Автомойка;
- Иригация.

Основные преимущества модельного ряда:

- Компактные размеры;
- Простота и удобство установки и эксплуатации;
- Недорогое техническое обслуживание;
- Возможность работы «в сухую»;
- Рабочие элементы не требуют смазки.



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

Описание

Общие сведения

Артикул:	77112004
Наименование продукта:	JLM-P 2-10 P-V-C-R-1-E
Прайс-лист с НДС:	По запросу

Технические данные

Мак расход:	2 л/ч
Глубина регулирования:	1:10
Точность дозирования:	±2 %
Мак противодавление:	10 бар

Материалы

Прокладка:	Viton
Мембрана:	PTFE композитный
Дозировочная головка:	PVC
Шарик:	Керамика

Монтаж

Температура окружающей среды:	0 ... 40 °C
Относительная влажность воздуха:	макс 92 % (без конденсации) конденсации)
Мак допустимое давление на входе:	5 бар
Размер всасывающего патрубка:	Гибкая трубка PE, 5/8 мм
Размер напорного патрубка:	Гибкая трубка PE, 5/8 мм

Жидкость

Мак вязкость:	500 мПа·с
---------------	-----------

Данные электрооборудования

Номинальная мощность - P2:	0,028 кВт
Номинальное напряжение:	1 x 220 В
Степень защиты (IEC 34-5):	IP 65
Класс изоляции (IEC 85):	F
Кабель питания:	2 м
Сетевая вилка:	EU
Взрывозащищенное исполнение:	Нет
Уровень шума:	≤ 65 дБа
Кабель управления:	1 сигнальный

Система управления

Режим управления:	Удаленный, локальный, ручной, автоматический
Калибровка производительности:	Да
Аналоговый вход/выход:	Аналоговый вход
Реверс сигнала 4–20 мА:	Нет
Линейный режим 4–20 мА:	Да
Импульсный сигнал:	Да
Внешний Старт/Стоп:	Да
Функция Таймер:	Нет
Таймер циклического режима:	Нет
Дозирование заданного объема (партия):	Нет
Индикация уровня:	Нет
Автоматическая остановка при низком уровне:	Нет
Контроль давления:	Нет
Протокол связи:	Нет
Модуль управления:	Дисплей с индикацией производительности
Индикация ошибок:	Нет

Другое

Температура хранения:	-10 ... +50 °C
-----------------------	----------------

Комплект поставки

Монтажный комплект:	Да
Приемный клапан:	Да
Инжекционный клапан:	Да
Гибкая трубка:	PE, 4 м
Керамический грузик:	Да
Вентиляционный клапан:	Да



Внимание!
Фото товара может отличаться
от реального



+7 (495) 737-30-00
+7 (495) 730-36-55
info.moscow@vandjord.com
<https://vandjord.com>



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

Описание

Значение

Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2025.10.04]