



Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

## 77112023 JLM-P 15-2 K-V-C-R-1-E



Внимание!  
Фото товара может отличаться  
от реального

### Описание модельного ряда:

Соленоидные насосы мембранного типа также известны как электромагнитные дозировочные насосы. Принцип действия: сердцем соленоидного насоса является катушка индуктивности. Внутри нее движется шток, или плунжер, соединенный с мембраной. Во время движения плунжера мембрана соответственно изгибается – изменяется объем рабочей камеры.

### Область применения модельного ряда:

- Вода плавательных бассейнов;
- Градирни;
- Химическая промышленность;
- Автомойка;
- Иригация.

### Основные преимущества модельного ряда:

- Компактные размеры;
- Простота и удобство установки и эксплуатации;
- Недорогое техническое обслуживание;
- Возможность работы «в сухую»;
- Рабочие элементы не требуют смазки.

Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2025.10.04]



Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

## Описание

### Общие сведения

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Артикул:               | 77112023               |
| Наименование продукта: | JLM-P 15-2 K-V-C-R-1-E |
| Прайс-лист с НДС:      | По запросу             |

### Технические данные

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Мах расход:            | 15 л/ч |
| Глубина регулирования: | 1:10   |
| Точность дозирования:  | ±2 %   |
| Мах противодавление:   | 2 бар  |

### Материалы

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Прокладка:            | Viton            |
| Мембрана:             | PTFE композитный |
| Дозировочная головка: | PVDF             |
| Шарик:                | Керамика         |

### Монтаж

|                                   |                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| Температура окружающей среды:     | 0 ... 40 °C                              |
| Относительная влажность воздуха:  | макс 92 % (без конденсации) конденсации) |
| Мах допустимое давление на входе: | 5 бар                                    |
| Размер всасывающего патрубка:     | Гибкая трубка PE, 5/8 мм                 |
| Размер напорного патрубка:        | Гибкая трубка PE, 5/8 мм                 |

### Жидкость

|               |           |
|---------------|-----------|
| Мах вязкость: | 500 мПа·с |
|---------------|-----------|

### Данные электрооборудования

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Номинальная мощность - P2:   | 0,028 кВт    |
| Номинальное напряжение:      | 1 x 220 В    |
| Степень защиты (IEC 34-5):   | IP 65        |
| Класс изоляции (IEC 85):     | F            |
| Кабель питания:              | 2 м          |
| Сетевая вилка:               | EU           |
| Взрывозащищенное исполнение: | Нет          |
| Уровень шума:                | ≤ 65 дБа     |
| Кабель управления:           | 1 сигнальный |

### Система управления

|                                             |                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Режим управления:                           | Удаленный, локальный, ручной, автоматический |
| Калибровка производительности:              | Да                                           |
| Аналоговый вход/выход:                      | Аналоговый вход                              |
| Реверс сигнала 4–20 мА:                     | Нет                                          |
| Линейный режим 4–20 мА:                     | Да                                           |
| Импульсный сигнал:                          | Да                                           |
| Внешний Старт/Стоп:                         | Да                                           |
| Функция Таймер:                             | Нет                                          |
| Таймер циклического режима:                 | Нет                                          |
| Дозирование заданного объема (партия):      | Нет                                          |
| Индикация уровня:                           | Нет                                          |
| Автоматическая остановка при низком уровне: | Нет                                          |
| Контроль давления:                          | Нет                                          |
| Протокол связи:                             | Нет                                          |
| Модуль управления:                          | Дисплей с индикацией производительности      |
| Индикация ошибок:                           | Нет                                          |

### Другое

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Температура хранения: | –10 ... +50 °C |
|-----------------------|----------------|

### Комплект поставки

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Монтажный комплект:    | Да      |
| Приемный клапан:       | Да      |
| Инжекционный клапан:   | Да      |
| Гибкая трубка:         | PE, 4 м |
| Керамический грузик:   | Да      |
| Вентиляционный клапан: | Да      |



Внимание!  
Фото товара может отличаться  
от реального



+7 (495) 737-30-00  
+7 (495) 730-36-55  
info.moscow@vandjord.com  
<https://vandjord.com>



Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

Описание

Значение

Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2025.10.04]