



Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

## 77513018 JYPR 600-20 L-Y-L-F-0-2

### Описание модельного ряда:

Принцип действия гидромеханического дозировочного насоса заключается в возвратно-поступательном движении поршня внутри гидромеханической части, заполненной маслом.

Поршень оказывает воздействие на мембрану при помощи масла. Мембрана создает разрежение при всасывании жидкости и избыточное давление при ее нагнетании.

Эти насосы просты в монтаже, эксплуатации и обслуживании.

Гидромеханические мембранные дозировочные насосы оснащены асинхронными электродвигателями.

Насосы обладают высокой прочностью и надёжностью.



Внимание!  
Фото товара может отличаться  
от реального

По запросу возможны исполнения с различными опциями:

- Двигатель под частотное регулирование;
- Взрывозащищенное исполнение двигателя;
- Двойная мембрана и др.

### Область применения модельного ряда:

- Водоподготовка и очистка сточных вод;
- Целлюлозно-бумажная промышленность;
- Химическая промышленность;
- Электроэнергетическая промышленность;
- Металлургическая промышленность;
- Фармацевтическая промышленность.

### Основные преимущества модельного ряда:

- Возможность дозировать вязкие и агрессивные жидкости;
- Корпус из литого алюминия;
- Высокое рабочее давление до 700 бар.

Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2025.10.04]



Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

**Описание****Значение****Общие сведения**

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Артикул:               | 77513018                |
| Наименование продукта: | JYPR 600-20 L-Y-L-F-0-2 |
| Прайс-лист с НДС:      | По запросу              |

**Технические данные**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Мак расход:            | 600 л/ч |
| Глубина регулирования: | 1:10    |
| Точность дозирования:  | ±1 %    |
| Мак противодавление:   | 20 бар  |

**Материалы**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Прокладка:            | PP     |
| Мембрана:             | PTFE   |
| Дозировочная головка: | SS316L |
| Шарик:                | SS316L |

**Монтаж**

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Температура окружающей среды:     | 0 .. 40 °C                     |
| Относительная влажность воздуха:  | 70 % при 40 °C, 90 % при 35 °C |
| Мак допустимое давление на входе: | 5 бар                          |
| Размер всасывающего патрубка:     | Фланец DN25 (HG/T20592RF)      |
| Размер напорного патрубка:        | Фланец DN25 (HG/T20592RF)      |

**Жидкость**

|               |            |
|---------------|------------|
| Мак вязкость: | 1200 мПа·с |
|---------------|------------|

**Данные электрооборудования**

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Номинальная мощность - P2:   | 1,5 кВт     |
| Номинальное напряжение:      | 3 x 380 В   |
| Номинальная скорость:        | 1500 об/мин |
| Количество полюсов:          | 4           |
| Степень защиты (IEC 34-5):   | IP55        |
| Класс изоляции (IEC 85):     | F           |
| Кабель питания:              | Нет         |
| Взрывозащищенное исполнение: | Нет         |

**Система управления**

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Режим управления: | Ручной |
|-------------------|--------|

**Другое**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Температура хранения: | -20 .. +50 °C |
|-----------------------|---------------|



Внимание!  
Фото товара может отличаться  
от реального



+7 (495) 737-30-00  
+7 (495) 730-36-55  
info.moscow@vandjord.com  
<https://vandjord.com>



Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

Описание

Значение

Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2025.10.04]